



## 仕様

項目	記		
型式名	C3WU5PWA		
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部590)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)	幅258×奥行323.5×高さ60		
質量(kg)	23(本体)、28(梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量	13A	LP	
	kW(kcal/h)	kW(kg/h)	
	全点火時	9.44(8120)	9.44(0.677)
	左・右コンロ	3.50(3010)	3.50(0.251)
	後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
グリル	2.21(1900)	2.28(0.163)	
器具栓方式	コンロ:プッシュ&ダイヤル式 グリル:プッシュ式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(130~220°C(10°C程))、沸かし(自動消火・1~120分保温)、高温炒め、タイマー(1~120分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、自動温調時:30分)	
	調理モード	炊飯(ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ)	
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、過熱防止センサー	
	調理モード	タイマー(1~18分)、オートメニュー【焼網】(切身、姿焼、干物)、オートメニュー【プレート】(トースト、焼き魚、あたため)	
その他	低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、赤外線式レンジフード連動機能、ガスタイマース機能、電圧交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左コンロ)、点火/消火ボタン長押し忘れブザー、強火切替お知らせブザー(コンロ)		
	グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コート ・トッププレート:ムーンシルバーガラス ・こたぐ:ブラックホーロー ・パネル:ステンレス ・両面:サイドカバー、アルカリ乾電池(単1形:2個)		

単位:mm

- 注 1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。  
 2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

納入仕様図	製品名	N3WU5PWAP2STE (両面焼グリル付ビルトインコンロ)			
	図名	名称寸法図			
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2023.12.6	調整		WN-23-0329
株式会社					